Datenblatt Anhänger

Atzlinger GmbH

Angebot-Nr.:

❑ **Anfrage** ❑ **Bestellung** **Auftrag-Nr.:**

Rechnungsadresse			
Firma.	Kd. Nr.:	Datum	
Straße:		Bestell/Auftrags Nr.	
PLZ:	Ort:	Komm/Kunde	
		Ansprechpartner:	
Lieferadresse	❑ gleich Rechnungsadresse	Tel.	
Firma:		Fax.	
Straße:			
PLZ:	Ort:		

Versand	❑ Spedition	❑ DPD	❑ Abholung	❑ Nachtex unfrei (BRD)	❑ Bahnex unfrei (Ö)

Lieferzeit:		**Hinweise/Sonstiges:**
Aufgenommen v.:		

Stück:		**Fabrikat:**		**Typ:**	

Zulassung:	❑ Österreich / KFG	❑ BRD / StVZO	❑ EG
Höchstzulässige Geschwindigkeit:	❑ **25 km/h**	❑ **40 km/h**	

❑ **Zentralachsanhänger**			leer	beladen	Zusatzinfos:
	**Stützlast**	**kg**			

❑ **Tandem**			leer	beladen	Zusatzinfos:
	Stützlast	**kg**			

Bauart Achsaggregat: ❑ ❑  ❑ 

❑ **Zweiachsanhänger**					Zusatzinfos:
	**Radstand R**	**mm**			
			leer	beladen	
	Schwerpunkthöhe H	**mm**			

			Ident- Nr:	**Hersteller-Nr.**
Druckluftanlage	❑ **2- Leitung**	❑ **-Leitung**		

		leer	**beladen**	**Zusatzausrüstung:**			**Ident-Nr.**	**Hersteller- Nr.**
Gesamtgewicht	**kg**			❑ ja	❑ nein	Anschluss für 2. Hänger		DAH100-01/02
Achslast Achse 1	**kg**			❑ ja	❑ nein	Anpassungsventil	121892	DAHAUFP05-1
Achslast Achse 2	**kg**			❑ ja	❑ nein	Bremsberechnung	150756	DAH_Bremsber.
Achslast Achse 3	**kg**			❑ ja	❑ nein	ALB -Regler		DAH118-……

Bei ALB Regler Feder-Steuerweg: mm

Feder Steuerweg=Niveauunterschied der Ladefläche zwischen leer und Beladen - gemessen zwischen Achsen und Rahmen

		1. Achse	2. Achse	3. Achse
1	**Radbremshersteller:**			
2	**Radbremstyp:** **(siehe Typenschild oder Ankerplatte)** 			
3	**Trommel Ø x Breite (falls 2 unbek)**			
4	**mögliche Hebellängen - siehe 6**			
5	**Reifenbezeichnung:**			
6	❑ **Nockenbremse** 	❑ **Spreizhebelbremse** 		
7	❑ **Kolbenzylinder**	❑ **Membranzylinder**		
8	**Anzahl Bremsachsen:**	**Anzahl Bremszylinder pro Achse:**		

Sonstige:

Tel. 0043(0)7224/8607-0, Fax: 0043(0)720/5059260, e-mail: office@atzlinger.at